



MEMBER OF ESSA

## ISTRUZIONI, CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER L'USO, LA MANUTENZIONE E L'INSTALLAZIONE DI CASSEFORTI E ARMADI EN 14450 LIVELLO S1- S2

Documento: /Sicurezza/ECBS/Installazioni/Installazione prodotti14450

Per un miglior utilizzo del prodotto da voi acquistato, forniamo alcuni suggerimenti importanti:

**N.B.: PRIMA DI INSTALLARE UN PRODOTTO ASSICURARSI DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SERRATURE.**

**Se il vostro è un prodotto da incasso** è importante tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

Scegliere un muro portante, o in ogni caso, di spessore adeguato alla profondità della cassaforte. Considerando che la cassaforte non è a tenuta stagna, evitare l'installazione in ambienti con umidità particolarmente elevata, a maggior ragione se il vostro prodotto ha una serratura elettronica. Procedere alla muratura lasciando lo sportello leggermente socchiuso, con la serratura aperta e i chiavistelli arretrati.

**La facciata esterna deve essere inserita per almeno 20mm all'interno della parete.**

Assicurarsi del giusto dosaggio dell'impasto cementizio, si consiglia un cemento tipo R425 o cementi con caratteristiche superiori; è opportuno creare intorno alla cassaforte uno strato di cemento di almeno 10 cm. Inoltre, l'inserimento di tondini di ferro che trattengano il profilo sporgente del fondo della cassaforte accresce la resistenza dell'installazione.

Qualora la parete posteriore della cassaforte sia accessibile dall'esterno bisognerebbe creare uno strato di conglomerato cementizio armato con una maglia di tondini di ferro a protezione del fondo.

Fare attenzione che, sia durante la muratura che durante la verniciatura, l'acqua, il cemento o la vernice non entrino nella cassaforte attraverso la periferia della porta, i fori della chiave o degli altri dispositivi di comando. A maggior ragione se il vostro prodotto ha una serratura elettronica.

Dopo la muratura lasciare la porta aperta per alcuni giorni, in modo da evitare la condensa causata dall'umidità.

**Se il vostro è un prodotto da esterno**, è comunque predisposto per essere fissato alla parete e/o al pavimento; in questo caso si devono utilizzare n. 2 robusti tasselli ad espansione, con Vite da M12 (Cl. 8.8) e lunghezza minima di 50mm. **N.B. UTILIZZARE LE ROSETTE IN DOTAZIONE.**

Qualsiasi sia il tipo di serratura montata sul vostro prodotto è importante sapere che questa NON DEVE MAI ESSERE LUBRIFICATA. È possibile, al limite, lubrificare i chiavistelli / barre di chiusura.

Nel caso di serratura a chiave è importante sapere che NESSUNO è in grado di fornire un'altra chiave, se non dietro presentazione di un campione. Il numero di matricola, per ragioni di sicurezza, non ha alcun riferimento alle chiavi. Custodire quindi con cura la chiave di riserva, naturalmente FUORI DALLA CASSAFORTE.

Nel caso di combinazione meccanica o elettronica è opportuno cambiare il numero/codice impostato in fabbrica, con uno personale, provarlo più volte a porta aperta e impararlo a memoria. Se si dimentica il codice con la porta chiusa non c'è più alcun modo di aprire la serratura, se non con un intervento tecnico di forzatura.

Nel caso di serratura elettronica è buona norma sostituire le batterie ogni anno con batterie nuove, anche se non sono del tutto scariche, inoltre evitare di premere i tasti con oggetti appuntiti come penne, che potrebbero danneggiare la tastiera.

Al presente documento troverete allegate le istruzioni dettagliate per l'uso delle serrature montate sul vostro prodotto (salvo non si tratti di sola chiave), le eventuali istruzioni specifiche per prodotti componibili.